



PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9
60-185 Skórzewo

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 6 /2016
dla wyrobów;

Listwa kominowa
Pasy okapowe
Kosze dachowe

| | |
|---|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu | Listwa kominowa Pas okapowy nadrynnowy, Pas okapowy nadrynnowy Plus Pas okapowy podrynnowy, Pas okapowy podrynnowy prosty Kosz dachowy profilowany poprzecznie (I i II) Kosz dachowy profilowany podłużnie |
| 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element pozwalający na identyfikację produktu budowlanego zgodnie z art. 11(4) | Data produkcji oznacza numer partii umieszczona na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących wyrobowi |
| 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie Krajową Oceną Techniczną | Listwa kominowa przeznaczona jest do wykonania zabezpieczenia i wykończenia taśmy kominowej |
| 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak handlowy oraz adres producenta zgodnie z wymaganiami artykułu 11(2). | Listwa kominowa Pas okapowy nadrynnowy, Pas okapowy nadrynnowy Plus Pas okapowy podrynnowy, Pas okapowy podrynnowy prosty Kosz dachowy profilowany poprzecznie (I i II) Kosz dachowy profilowany podłużnie PAROTEC Sp. z o.o. ul. Cisowa 9; 60-185 Skórzewo |
| 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załącznik V. | System 3 |
| 6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została ocena techniczna nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, numer referencyjny oceny | Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa, 00-611 Warszawa Jednostka notyfikowana nr 1488 AT-15-9284/2014 |

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Krajowa Ocena Techniczna |
|---|--|---------------------------------|
| Wytrzymałość na oderwanie od podłoża stalowego pod kątem 90°, N/cm | ≥ 10 | AT-15-9284/2014 + ANEKS nr 1 |
| Grubość taśmy aluminiowej, mm | 0,58± 0,02 | |
| Grubość warstwy powłoki lakierowej, µm | ≥10 | |
| Szerokość /długość -listwy kominowej, mm -kosza tłoczonego podłużnie lub poprzecznie ,mm Długość pasa okapowego,mm | 77 / 1000,2000 500 / 1000-2000 1000,2000 | |
| Kształty | Zgodnie z AT-15-9284/2014 | |
| Reakcja na ogień | NPD | |
| Substancje niebezpieczne | brak | |

8. Właściwości użytkowe wyrobów określonych w pkt. 1 i 2 są zgodne właściwościami deklarowanymi w pkt.7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana przez producenta wskazanego w pkt. 4, na jego wyłączną odpowiedzialność.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Skórzewo 19.12.2016 r.

Dyrektor techniczny