

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 3/P/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Membrana paroprzepuszczalna Parotec alfa

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację materiału budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz: etykieta na opakowaniu

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana
do nieciągłych pokryć dachowych**

4. Producent:

**PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9; 60-185 Skórzewo**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1: 2010

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín
Jednostka notyfikowana 1023**

**Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Al.W.Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
Jednostka notyfikowana 1454**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa E-d2	EN 13859-1:2010
Odporność na przesiąkanie wody	W1	
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym	220 N/50mm (±50)	
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym	120 N/50mm (±40)	
Wydłużenie w kierunku podłużnym	80% (±50)	
Wydłużenie w kierunku poprzecznym	115% (±65)	
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym	120 N (±50)	
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym	130 N (±40)	
Giętkość w niskiej temperaturze	-40°C	
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu	170 N/50mm (±60)	
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu	110 N/50mm (±45)	
Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu	40% (±30)	
Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu	50% (±30)	
Zawartość substancji niebezpiecznych	brak	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w pkt.8 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski

Skórzewo 06.03.2017 r.

